



### GENERAL DESCRIPTION

- Frame is manufactured from cold rolled steel sheet, painted electro-statically.
- Switchgears compartment is sufficient in size to accelerate ballast heat dissipation.
- Frame is equipped with hinged metallic door for heat resistance glass diffuser fixation and easy maintenance operations, it is totally enclosed to the frame by rubber seal.
- In addition to luminaire high light output, reflectors construction is so designed such that splits light to two separate light beams, parallel to tunnel axis. The light distribution achieves maximum span between luminaires.
- Lamps: 150 – 400 w sodium.

### الوصف العام :

- الجسم مصنع من ألواح الصاج المسحوب علي البارد ، ويتم دهانه إلكتروستاتيكياً
- الحيز المخصص للأدوات كبير بدرجة كافية لتسريب الحرارة .
- موزع الإضاءة من الزجاج الحراري المثبت في جسم الكشاف بباب مفصلي وكليبيسات ، والكشاف مزود بجوان مطاطي لإحكام الغلق ولتحقيق درجة الحماية المطلوبة .
- العاكس مصمم ليعطي حزمتان ضوئيتان متفرقتان وموازيتان لمحور النفق ، ليحقق مستويات إضاءة مناسبة وأكبر مسافة بين الكشافات لتقليل التكلفة النهائية .
- اللمبات : 150 – 400 وات صوديوم .

