

GENERAL DESCRIPTION

- Frame is metal, painted electro-statically, and is equipped with metal bracket for fixation and aiming.
- Luminaire is divided into two champers, one is the switchgear compartment with hinged metallic door, and the other is the lamp housing.
- Heat resistance glass diffuser is attached to the frame by hinges and stainless steel clips.
- The reflector is a hammered dimpled aluminum reflector, parabolic shape.
- Lamps:
 - 1 x (55 90) w Low Pressure Sodium Lamp 1 x (250- 400) w High Pressure Sodium Lamp

الوصف العام :

- الجسم المعدني للكشاف مدهون اليكتروستاتيكيا ، ومزود بذراع معدني للتثبيت والتوجيه .
- الكشاف مقسم لحيزين ، أحدهما بباب مفصلي للمكونات ، والآخر للمبة والعاكس .
- موزع الإضاءة من الزجاج الحراري ، ويثبت في جسم الكشاف بمفصلات وكليبسات من الاستانلس ستيل .
- العاكس من الألومنيوم اللامع المحبب ، ذو مقطع عرضي قطعي الشكل .
 - اللمبات:
 - 1 × (55 90) وات صوديوم ضغط منخفض
 - 1 × (400-250) وات صوديوم ضغط مرتفع

